

profilan®

¡El verdadero producto alemán,
único y original!



Hecho en Alemania

fina plus

Manual de aplicación

RÜTGERS Organics GmbH para Durespo S.A.
Todos los derechos reservados.

Con el respaldo
D URESPO



fina plus

Recubrimiento base agua mas amigable con el medio ambiente

Fina Plus de Profilan es una pintura para maderas a intemperie a base de agua; es fungicida, es decir que protege a la madera contra el ataque de los hongos y mohos, también protege a la madera contra los rayos ultravioleta, la humedad y es ideal para decorar puertas, ventanas, balcones, pérgolas, fachadas, columnas, vigas, techos, muebles de jardín y jardines infantiles.



Hidrófugo



Protección UV



Fungicida



Base agua



Es importante destacar que los productos del portafolio de Profilan vienen en un solo componente lo que los hace muy fáciles de manejar y aplicados a los espesores correctos no generan película lo cual permite que la madera transpire libremente manteniendo su apariencia por largo tiempo.

Este producto viene en una gama de 11 tonalidades y está disponible en 4 presentaciones: 0,75 litros, 2,5 litros, 5 litros y caneca de 20 litros.

Aspectos importantes de Fina Plus Profinal

Fina Plus es un producto a base de agua, más amigable con el ambiente y de fácil mantenimiento, penetra profundamente en la madera sin formar película sobre la superficie.

El acabado del Profilan Fina Plus es mate, pero en algunos tipos de madera se puede presentar brillo al aplicar el producto.

Profilan tiene un rendimiento aproximadamente entre 4 metros² y 6 metros² por litro, aplicando 2 capas y dependiendo de la dureza de la madera.



*Para maderas utilizadas en exteriores:
Nunca aplicar 0000-incoloro en exteriores como capa final.

profilan[®]

¿Cómo pintar con Profilan?

Fácil de aplicar

Se destapa

Se agita con el mezclador por 5 minutos

Se aplica



Madera libre de humedad, grasa y polvo

Verifica que la madera cumpla con estas condiciones para una óptima preparación de la superficie.



Lija la madera suavemente en dirección de la fibra

Lija la madera suavemente (grano suave 180 – 220) en dirección de la fibra para abrir los poros de la madera para lograr una óptima penetración de Profilan Fina Plus.



Limpia la superficie con un paño suave

Utiliza un paño suave o un trapo para quitar polvo, suciedad o residuos del lijado.




Aplica Profilan a poro abierto con brocha

Profilan Fina Plus viene listo para pintar, simplemente agita y aplica con brocha la primera mano, deja secar 4 horas y luego aplica la segunda mano.

Se recomienda aplicar Profilan Fina Plus con una brocha de cerdas gruesas.

Aplicar Profilan en maderas nuevas



Para aplicar Fina Plus en superficies nuevas (que no han sido pintadas) se requiere que la madera esté seca (acorde con las condiciones ambientales) y libre de aceites y resinas residuales. Si la madera no está inmunizada se recomienda utilizar Concentrado 700 a base de agua o Fondo Prevent Profilan.

Aplicar Profilan en maderas usadas



Si la madera previamente fue pintada con productos formadores de película como barnices, lacas o esmaltes debes, antes de aplicar los productos de Profilan, lijar la superficie hasta dejarla limpia, libre de polvo, grasa y retirar completamente recubrimientos anteriores para permitir la correcta adherencia y penetración de los productos Profilan a aplicar.

No es recomendable el uso de removedores de pintura para retirar recubrimientos anteriores como lacas, barnices o esmaltes ya que estos dejan residuos en la madera que dificultan la penetración de nuestros productos y generan irregularidades en el acabado final.

Para obtener un óptimo acabado y protección se recomienda aplicar Profilan a dos manos, para los productos a base de agua como es el caso de Fina Plus, el tiempo de secado entre manos es de aproximadamente 4 horas.

profilan[®]-fina plus

Lasur biocida a base agua, a poro abierto, para maderas utilizadas en interiores y exteriores.

Campos de aplicación	Para todo tipo de madera usada en interiores y exteriores, p.ej. revestimientos de techos y paredes, puertas, estantes, estructurales a la vista, entramado, balcones, pergolas, etc. También apropiado para las maderas exóticas. Según la especie se recomienda frotarlas con un trapo mojado en un disolvente (p.ej. sustitutivo de trementina) y cepillar intensamente con un cepillo de latón siguiendo el sentido de la fibra.
Restricciones	En maderas ricas en tanino como p.ej. encina, framiré, etc. usadas en exteriores y expuestas a la intemperie, los taninos puedan causar decoloración y daños aún en elementos adyacentes. profilan [®] -fina no es apropiado para tratar maderas impregnadas con sales impregnantes cuya fijación sea insuficiente o que hubieran absorbido demasiado sal. Se recomienda aplicar una mano de prueba en maderas impregnadas.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • A base agua • Protección preventiva contra los hongos de moho y de azulado • Hidrófugo y resistente a la intemperie • Difusible • Secado rápido • Resistente al envejecimiento, no se desprende, no se descascarilla
Composición	Sistema híbrido acrílico/alquídico, agua, glicoles, aditivos, agente de conservación, ingrediente biocida. Dependiente del color además pigmentos orgánicos.
Substancia activa	0,7 % IPBC.
Colores	0000-incoloro, 0005-gris luminoso, 00081-marfil, 0101/1-encina claro, 0103-encina antigua, 0150-pino, 0200/1-limba, 0300/1-castaño, 0412-verde, 0422-gris azulado, 0700-nogal, 0710/1-nogal claro, 0750-caoba, 0800-teca, 0850-jacarandá. 0000-incoloro: Nunca aplicar en exteriores como capa final.
Embalajes	Envases de 0,75, 2,5, 5 y 30 litros.

Con el respaldo

 DURESPO

**Conoce más en durespo.com, en nuestra
comunidad de Profilan o en nuestras
Redes Sociales.**

Durespo Colombia

Itagüí

Autopista Sur N° 29 – 97

Tel.: 604 444 62 62

Cel.: 311 636 35 39

Bogotá

Calle 18 N° 22 – 27

Tel.: 601 482 48 29

Cel.: 316 472 76 31

Itagüí. Colombia

10/02/2022