DURESPO

Lubricantes de alta calidad para máximo desempeño

NUEVA IMAGEN

JASO FC — **MOTORES 2T**

NLGI 1 — **GRASA** MULTIPROPÓSITO

SAE 20W-50 · **SAE 15W-40** · **SAE 10W-30** — **MOTORES 4T**

LUBRICADENA — LUBRICANTE PARA **CADENAS Y CABLES**

Úsalos en todos tus equipos, motores y vehículos

- Guadañadoras
- Fumigadoras
- Motosierras
- Motores
- Carros
- Motos

De venta aquí

MOTORES 2T

Lubricante Semi-sintético

JASO FC

API TC

Características	
Viscosidad a 100° C	8,7
Viscosidad a 40° C	58,2
Índice de viscosidad	124
Punto de inflamación	78,5
Densidad (gr/ml)	0,8

Beneficios

- Reduce al máximo la emisión de humo.
- Protege contra el desgaste y la oxidación.
- Tecnología de bajas cenizas para proteger el motor.
- Presentación: 5 GL, 1 GL, ½ GL, ¼ GL y $^{1}/_{8}$ GL

Aplicaciones

- Para motores 2T a gasolina refrigerados por aire.
- Guadañas, motosierras, cortasetos y sopladoras.
- Fumigadoras de espalda y bombas portátiles.
- Motocicletas, motores de karting y minicars.

MOTORES 4T

Lubricante Multigrado

SAE 20W-50

JASO MA2
API SL

Características	
Viscosidad (cST) a 100° C	18,7
Índice de viscosidad	133
Punto de inflamación	>220
Punto de fluidez °C	-6

Beneficios

- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Garantiza el arranque en frío.
- Brinda alto rendimiento y desempeño.
- Presentación: 1 GL y ¼ GL

Aplicaciones

- Motobombas, generadores de energía, fumigadoras estacionarias y maquinaria de jardín.
- Motores 4T de combustión interna a gasolina.
- Motos 4T de cualquier cilindraje.

MOTORES 4T

Lubricante Multigrado Dual

SAE 15W-40

API CI-4 / SL

Características	
Viscosidad a 100° C	13,7
Viscosidad a 40° C	101
Índice de viscosidad	127
Punto de inflamación	>220
Punto de fluidez °C	-26

Beneficios

- Altos índices de viscosidad.
- Protección contra el desgaste corrosivo.
- Ayuda a contrarrestar los efectos de los gases de escape.
- Presentación: 1 GL y ¼ GL.

Aplicaciones

- Para motores 4T a diésel y gasolina utilizados en la minería, la construcción y la agricultura.
- Motoazadas, cortacésped y motobombas.
- Carros, camiones y tractomulas.

MOTORES 4T

Lubricante Multigrado Dual

SAE 10W-30

API CI-4 / SL

Características	
Viscosidad a 100° C	8
Viscosidad a 40° C	78,5
Índice de viscosidad	123
Punto de inflamación	>220
Punto de fluidez °C	-24

Beneficios

- Altos índices de viscosidad.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Alto poder detergente y dispersante.
- Presentación: 1 GL y ¼ GL

Aplicaciones

- Para motores 4T a diésel y gasolina.
- Generadores de energía, motobombas, molinos trituradores, cortacésped, fumigadoras estacionarias y equipos de construcción.
- Motores nuevos.

Grasa Multipropósito

GRADO NLGI 1

Características	
Tipo de jabón	Calcio
Tipo de aceite base	Mineral
Viscosidad (cST) a 40°C	220
Punto de goteo	120°C
Penetración a 25°C	310 - 340

Beneficios

- Previene oxidación y desgaste.
- Máxima resistencia al agua, polvo y barro.
- Fácil aplicación y manejo aún a bajas temperaturas.
- Presentación: 400 gr.

Aplicaciones

- Ideal para caja reductora de guadañadoras.
- Pistones de fumigadoras estacionarias.
- Cajas de engranaje, guayas y varillas.
- Partes móviles (acoples, crucetas, terminales,etc.)

Lubricante para Cadenas

LUBRICADENA

Características	
Viscosidad (cST) a 40° C	32
Índice de viscosidad	90
Punto de inflamación	>190
Punto de fluidez °C	-3
Corrosión lámina de cobre	1B

Beneficios

- Reduce fricción, calentamiento, fatiga del metal y desgaste durante la operación de trabajo.
- Resistente a la corrosión y la herrumbre.
- Evita el contacto metal-metal.
- Presentación: 55 GL, 5 GL y 1 GL.

Aplicaciones

- Ideal para cadenas de motosierras.
- Cadenas de transmisión.
- Ruedas de espigas.
- Engranajes abiertos, cables y poleas.
- Montacargas, grúas y transportadoras.

**Pueden esperarse variaciones menores en la información de las pruebas típicas de los productos.*